Azalea1600CII



Entry Model Cold Laminator


Azalea1600CII

ラミネート加工有効幅1,600mmを実現しながら 設置スペースは従来のままです。

定価 **950,000円** (税込1,045,000円)

3年保守標準付帯(設置費込)





加圧無段階調整

ハンドル式の加圧調整機構を前後に採用し、ローラー加圧の無段階調整が後方からも可能になりました。様々な厚みの加工に対応できます。



巻取り装置

巻取り装置で効率よくラミネート。製品巻取り装置が標準装備なので効率よく作業が進みます。



Spec

最大ラミネート	幅1,600mm
最大ラミネート厚	8mm
ラミネート速度	~6,000mm/min
加工温度	常温
ローラークリアランス	0~8mm
電源 / 消費電力	AC100V / 100W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,945×516×1,190
重量	約150kg
付属品	メディアホルダーシャフト 製品巻取り装置 フットスイッチ

Option

● 予備アルミシャフト

グロス・マットの切り替え時などに便利 〈標準価格〉30,000円(税別)



LAMISEER(ラミシール)静電気除去ロープ

静電気除去ローノ 〈標準価格〉7.500円(税別)



- 安心の保守契約対象機種

3年保守(設置費込)が標準付帯。別途 200,000円(税別)で3年から5年に 変更も可能





カタログ請求・お問い合わせは ―

A 0120-30-1544

www.lami-corporation.co.jp

※このカタログは、2024年8月現在に作成されたもので、 記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更する事があります。

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス 体制を構築しています。様々なトラブルにもいち 早くお応えいたします。





Camellia1600CLII



Standard Model Cold Laminator

Camellia1600CLII

省スペース設計と電動制御・低温機能搭載の スタンダードモデル。

| 定価 **1,100,000円** (税込1,210,000円)

3年保守標準付帯(設置費込)





抜群の操作性

電動UP&DOWNの採用で、

簡単にフィルムセット作業が行えます。

クリアランス設定もボタンを押すだけで調整可能に。



巻取り装置

巻取り装置で効率よくラミネー<mark>ト</mark>。製品巻取<mark>り</mark>装置が標準装 備なので効率よく作業が進みます。



Spec

最大ラミネート幅	1,600mm
最大ラミネート厚	8mm
ラミネート速度	~6,000mm/min
加工温度	低温機能使用時 40℃(固定)
ローラークリアランス	電動9段階
電源 / 消費電力	AC100V / 100W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,945×516×1,190
重量	約150kg
付属品	メディアホルダーシャフト 製品巻取り装置 フットスイッチ

Option

● 予備アルミシャフト

グロス・マットの切り替え時などに便利 〈標準価格〉30,000円(税別)



● LAMISEER(ラミシール) 静電気除去ロープ 〈標準価格〉7.500円(税別)



● 安心の保守契約対象機種

3年保守(設置費込)が標準付帯。別途 200,000円(税別)で3年から5年に 変更も可能





カタログ請求・お問い合わせは --

GO120-30-1544

www.lami-corporation.co.jp

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万一に備えたメンテナンス 体制を構築しています。様々なトラブルにもいち 早くお応えいたします。



