

# 出展のご案内

## 九州印刷情報産業展

50周年記念開催

開催日：6月5日(金)～6日(土) 2日間

開場：10:00 / 閉場：17:00 (最終日は16:00)

会場：福岡国際センター (福岡市博多区築港本町2-2)

ブース№：B-24

カットからラミネート・スリットまで、  
ラベルフィニッシングのすべてがここに。



ハイエンド全自動ラミネーター  
Revo-Flex



エントリーモデル全自動ラミネーター  
Revo-Any



全自動PPラミネーター  
VELA DUO



Ultra High Speed Digital Label Cutter  
**IL330**



精度と速度、究極の共存。

九連式カットシステムを搭載。  
大量のラベル制作も高速に処理します。

**日本初上陸!**



All-in-1バンドル  
xTool アパレルプリンター DTF



ワイドフォーマットコールドラミネーター  
Azalea1600C II

関連機器や消耗品等についても展示会特価でご案内させていただきます。

この機会に是非ご来場ください。

# 九州印刷情報産業展

株式会社ラミーコーポレーション 出展情報 (ブースN°B-24)

## デジタルラベルカッター 【IL330】 (参考出品)

最大ロール径 : 500<sup>mm</sup>  
最大材料幅 : 350<sup>mm</sup>  
最大カット幅 : 330<sup>mm</sup>  
カット精度 : ±0.1<sup>mm</sup>  
最大加工速度 : 20m/分  
最大送り長さ : 1,200<sup>mm</sup> (1パターン)  
最小送り長さ : 10<sup>mm</sup> (1パターン)  
認識システム : CCDカメラ  
認識マーク : QRコード・カラーマーク・バーコード  
対応フォーマット : HPGL・DXF・AI・PDF・CF2  
機能 : 全自動版替えダイカット / 全自動シートカット /  
ロール to ロール (R2R) / ロール to シート (R2S) /  
蛇行補正 / ラミネート / カス取り  
ラベル欠損アラーム検知 / スリット  
電源 : AC220V 50/60Hz  
定格電力 : 7,100W  
機械重量 : 500kg  
外形寸法 : 2,000<sup>mm</sup> × 1,150<sup>mm</sup> × 1,600<sup>mm</sup>

## アパレル DTF プリンタ 【xTool 多目的バンドル (シェイカー付)】

解像度 : 720×1,800dpi  
プリントベッド : EPSON i1600 デュアルプリントヘッド  
印刷速度 : 最大 50 平方フィート / 時 (解像度 720×1,200)  
外形寸法 : 905<sup>mm</sup> × 365<sup>mm</sup> × 356.5<sup>mm</sup>  
電源 : AC 100V-120V 220V-240V 50/60Hz

## コールドラミネーター 【Azalea1600C II】

最大ラミネート幅 : 1,600<sup>mm</sup>  
最大ラミネート厚 : 8<sup>mm</sup>  
加工温度 : 常温  
ローラークリアランス : 0 ~ 8<sup>mm</sup>  
加圧方式 : 空気圧式  
電源 : AC100V  
定格出力 : 100W  
外形寸法 : 1,945<sup>mm</sup> × 516<sup>mm</sup> × 1,190<sup>mm</sup>  
機械重量 : 約 150kg

## フルオートラミネーター 【Revo-Flex】

最大ラミネート幅 : 320<sup>mm</sup>  
ラミネート厚 : 38<sup>μm</sup> / 100<sup>μm</sup> / 150<sup>μm</sup>  
ラミネート速度 : 700<sup>mm</sup> / 分 ~ 2,000<sup>mm</sup> / 分 (可変式)  
加工温度 : 常温・80°C ~ 140°C (可変式)  
フチなし加工 : 可  
電源 : AC100V  
定格出力 : 1,000W  
外形寸法 : 1,300<sup>mm</sup> × 610<sup>mm</sup> × 1,080<sup>mm</sup>  
機械重量 : 約 70kg

## フルオートラミネーター 【Revo-Any】

最大ラミネート幅 : A3 (305<sup>mm</sup>)  
対応ラミネート厚 : 50<sup>μm</sup> / 100<sup>μm</sup> / 125<sup>μm</sup>  
ラミネート速度 : 750<sup>mm</sup> / 分  
加工温度 : 90°C ~ 120°C (可変式)  
フチなし加工 : 不可  
電源 : AC100V  
定格出力 : 600W  
外形寸法 : 630<sup>mm</sup> × 525<sup>mm</sup> × 280<sup>mm</sup>  
機械重量 : 約 25kg

## フルオート PP ラミネーター 【VELA DUO】

最大ラミネート幅 : 350<sup>mm</sup>  
最大ラミネート厚 : 120g / m<sup>2</sup> ~ 500g / m<sup>2</sup>  
ラミネート速度 : 最大 10<sup>m</sup> / 分  
最大用紙長 : 200<sup>mm</sup> ~ 999<sup>mm</sup>  
加圧方式 : 空気圧式  
給紙方法 : ハイパイル吸引フィーダー  
電源 : 230V 50/60Hz  
定格出力 : 2,200W  
外形寸法 : 1,937<sup>mm</sup> × 722<sup>mm</sup> × 1,318<sup>mm</sup>  
機械重量 : 約 200kg

## 同時出展 株式会社クイック制作品

オリジナルパネル加工品 (変形カット対応可) / ホットラミネート加工品 / コールドラミネート加工品 / オンデマンド出力品 (長尺出力 / 特色出力対応可)

会場へのアクセスは  
こちらからご確認ください。☞



<http://www.lami-corporation.co.jp/>  
  
<http://www.lami-corporation.co.jp/>  
ラミーコーポレーション HP

Change & Challenge



株式会社ラミーコーポレーション

福岡営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 1-7-27 第1SYビル Tel 092-452-1211 Fax 092-452-1213

## 事業内容

業務用卓上ラミネートマシン開発・販売 / 大型業務用ラミネートマシン開発・販売 / ラミネートフィルム開発・販売 / ラミネート加工サービス / インクジェットプリンタシステム販売 / インクジェットプリンタ用メディア開発・販売 / その他ラミネーター周辺機器・PC周辺機器販売